

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

425.643.01

Uitgegeven op: 04-12-2023



Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer
T: +31 (0)570 662 580
E: info@s2info.nl
I: www.s2info.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

scharnieren set

geleverd onder logo / merk:

S2 / Oxloc

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

6501 VH 2 , 6502VH 2 , 6504 VH 2 , 6507 VH 2

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT
scharnieren set

PRODUCTSOORT
scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.
Uitvoering: klepscharnier , kogellagerscharnier OF nylon lagerscharnier
Systeem: scharnier met stalen pen op vleugel- of kozijndeel
montage in de sponning
Materiaal: scharnierbladen: RVS
Afmeting: 89x80x3,0 mm , 89x89x3,0 mm
89x102x3,0 mm , 89x114x3,0 mm
89x127x3,0 mm
Bevestiging: 4 OF 6 punts per scharnierblad
in loofhout (RC3): 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout
set voor deuren 5 stuks
set voor ramen 4 stuks

indien RC 2 volstaat een set van 3 stuks voor ramen en deuren,
bevestiging naaldhout: 4x40 mm: loofhout: 4x30 mm
aluminium(vleugel): 4 OF 6 x M5 met montage plaat

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: MON_SCH_23_2

4. PRESTATIES

Een scharnieren set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een scharnieren set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
