

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

425.172.02

Uitgegeven op: 18-07-2023



Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer
T: +31 (0)570 662 580
E: info@s2info.nl
I: www.s2info.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekbijzetslot met schootvanger

geleverd onder logo / merk:

S2

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

2601.112.103

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

S2 hang- en sluitwerk BV
Nummer: 425.172.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT

cilinder-insteekbijzetslot met schootvanger

PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met slotkast met nacht-blokschoot en 1 sluitkom met enkele sparing
Systeem:	t.b.v. 17 mm profiel cilinder DM: 50 mm
Materiaal:	voorplaat: RVS slotkast: staal sluitkom: zamak sluitplaat: RVS
Afmeting:	voorplaat: 100x22x3 mm slotkast: 45x70x16 mm sluitkom: 95x18x22 mm sluitplaat: RVS: 100x22x2 mm
Bevestiging:	voorplaat: 2 punts schootvanger: 4 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in links OF rechts draaiende houten deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: Versie: MON_INS_insteekbijzetslot_23_1

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekbijzetslot met schootvanger overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekbijzetslot met schootvanger wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).