

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 425.611.01

Uitgegeven op: 11-06-2024



### Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@s2info.nl  
I: www.s2info.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### sluitkom

geleverd onder logo / merk:

#### S2 / Kegro

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**2720205xx**

**waarbij xx = type/lengte lip**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

S2 hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.611.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
sluitkom

**PRODUCTSOORT**  
schootvanger

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: 1 sluitkom met (verstelbare) dagschoot sluitplaat  
Systeem: dubbele sparing t.b.v. dagschoot en nacht (blok)schoot  
Materiaal: kom: Polycarbonaat plaat: zamac  
Afmeting: kom 190x24x23  
(dagschoot) sluitplaat: 101x37x17,5 mm  
Bevestiging: 5 punts  
LH: 2 schuin 4,0x50 mm + 3 recht 4,0x40 mm  
NH: 2 schuin 4,0x60 mm + 3 recht 4,0x40 mm  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout  
in combi met S2 insteeksloten (425.112.02)

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: MON\_MPS\_sluitmiddelen hout\_23\_1

---

## 4. PRESTATIES

Een sluitkom overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---