

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 425.423.01

Uitgegeven op: 26-03-2024



### Certificaathouder

S2 hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@s2info.nl  
I: www.s2info.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### **kant-espagnolet, inclusief sluitstukken**

geleverd onder logo / merk:

#### **S2 / Noxxa / Necoloc**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### **Serie CET38**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel".

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

S2 hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.423.01

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

kant-espagnolet, inclusief sluitstukken

## PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 1 bedieningspunt, voorzien van verstelbare dagschoot sparing + nacht-(blok)schoot sparing + 2 OF 3 verstelbare bijkomende (haak)sparingen + 2 penschoten, inclusief 2 sluitstukken t.b.v. onder- en bovendorpel
Systeem:	kantespagnolet afsluitbaar door actieve vleugel met een gecertificeerde SKG *** meerpuntsslot
Materiaal:	profiel: aluminium pen: RVS sluitplaten in profiel: RVS sluitstukken onder- bovendorpel: RVS
Afmeting:	Profiel: lengte 2010 ~ 3500 x 37,5/16,4 x 26,5 pen: Ø 9 mm sluitstukken: 70x30x28 mm
Bevestiging:	Profiel: in loofhout (RC3): profiel: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) sluitstukken onder- en bovendorpel: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) schuin geplaatst
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout indien RC2: bevestiging: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) op het passieve vleugeldeel in combi met Themans gecertificeerde SKG ** sluitkommen (certificaat 425-612-19 OF 425.612.20) en in combi met gecertificeerde SKG ** OF SKG *** meerpuntsslotten

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: MON\_MPS\_CET38\_23\_4

## 4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).