

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 425.212.06

Uitgegeven op: 02-07-2020



## Certificaathouder

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@themans.nl  
I: www.themans.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-insteekmeerpuntsslot**

geleverd onder logo / merk:

**S2**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**MP C500 2H , MP C600 2H , MP H500 2H , MP H600 2H**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.212.06

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot

## PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en 2 bijkomende haakschoten, met OF zonder 1 extra penschoten
Systeem:	sleutel OF krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 92 mm , DM: 45 ~ 65 mm
Materiaal:	voorplaat: staal verzinkt slotkast: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: div. lengtex20x3 mm slotkasten: hoofdslotkast: 200x(dm+18)x15,5 mm bijkomende slotkasten: 130x43x15 mm
Bevestiging:	voorplaat: loofhout 4x40 mm of naaldhout 4x50 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in enkele of dubbele houten deuren: enkele deuren: in combi met S2 sluitkommen (425.612.10) dubbele deuren: i.c.m. 425.422.01

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Versie: montagevoorschrift (171012) meerpuntsvergrendelingen.pdf

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).